

1409280

MS SILICONENSpray

400 ml

Schippers Export EU BV
Schippers Africa BV
Schippers APAC BV
Schippers LATAM BV
Schippers ME BV
Tel: +31(0)497-339774

Europe:

Schippers Europe BV
Smaragdweg 60
5527 LB Hapert
Tel: +31(0)497-339 779

Deutschland:

Schippers GmbH
Kölner Straße 62
47647 Kerken (D)
Tel: 02833-92360

España:

Schippers Agrícola SL
C/ra. Montañelo 76
08403 Granollers
Tel. 935 698 128

All located in:

Schippers Europe BV
Smaragdweg 60
5527 LB Hapert
Tel: +31(0)497-339 779

België:

Schippers BV
Grens 114
2370 Arendonk (BE)
Tel: 014-672356

France:

Schippers France Sarl
ZA de la Retaudais -
CS 10009
35127 BEDEE (FR)
Tel: 02 99 61 40 40

Italia:

Schippers Italia Srl.
Via Belvedere 84
24022 Alzano Lombardo (BG)
Tel. 035-4490369

UFI: PW3M-FYSM-TX8Y-SWKT

25 LV 01

Download app!
Scan this product



1409280

Siliconolie voor het smeren en beschermen van onderdelen van kunststof en rubber. Uitermate geschikt voor het behandelen van onderdelen welke onderhevig zijn aan temperatuurswisselingen.

Productkenmerken:

- National Sanitation Foundation registration NSF-H1. • Goede penetrerende werking. • Uitstekende hechting. • Waterafstotend. • Voorkomt vastvriezen en uitdrogen. • Voorkomt piepen en kraken. • Uitstekende mechanische en thermische stabiliteit. • Uitstekende mechanische en thermische stabiliteit. • 360° Ventiel. • Ideale verwerkingstemperatuur 5 tot 30°C. • Voor gebruik schudden. • Aanbrengen in een dunne laag. • Door de unieke receptuur wordt een chemisch inerte, niet hardende film gevormd.

Gevenaarsaanduidingen:

H222-H229 Zeer licht ontvlambare aerosol. H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelen:

P102 Buiten het bereik van kinderen houden. P260 Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen. P210 Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. • Niet roken. P251 Ook na gebruik niet aanraken of verbranden. P211 Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.

Houdbaar tot: zie elders verpakking (exp.)

Huile silicone pour lubrifier et protéger les parties en plastique ou en caoutchouc. Convient particulièrement au traitement des parties sujettes à des fluctuations de température.

Caractéristiques du produit:

- Enregistrement international NSF: enregistrement NSF-H1. • Bon effet pénétrant. • Excellente adhérence. • Hydrofuge. • Préviene le gel et le séchage. • Préviene les craquellements et les cisures. • Exceptionnelle stabilité mécanique et thermique. • Résistant aux intempéries, aux acides faibles et aux bases. • Valve 360°. • Températures de traitement comprises entre 5 et 30°C. • Agitez avant utilisation. • Appliquez en une couche mince. • Grâce à la formule unique, il se forme un film chimique inerte et qui ne durcit pas.

Phrases de danger:

H222-H229 Aerosol extrêmement inflammable. H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges. H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Conseils de prudence:

P102 Keep out of reach of children. P260 Do not breathe the dust/fumes/gas/vapour/damp/spray. P210 Tenir à l'écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des surfaces chaudes. • Ne pas fumer. P251 Recipient sous pression, ne pas perforez, ni brûler, même après usage. P211 Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition.

À utiliser jusqu'à: regarder sur l'emballage (exp.)

Silicone oil to lubricate and protect plastic or rubber parts. Extremely suitable to treat parts which are liable to fluctuations in temperature.

Product characteristics:

- National Sanitation Foundation registration NSF-H1. • Good penetrating properties. • Excellent adhesion. • Water-repellent. • Prevents freezing and drying out. • Prevents creaking and squeaking. • Outstanding mechanical and thermal stability. • Resistant to weather influences and weak acids and bases. • 360° Valve. • Processing temperature 5 – 30°C. • Shake before use. • Apply in a thin layer. • As a result of the unique formula a chemically inert, non-hardening film is formed.

Hazard phrases:

H222-H229 Extremely flammable aerosol. H336 May cause drowsiness or dizziness. H411 Toxic to aquatic life with long lasting effects.

Precautionary statements:

P102 Keep out of reach of children. P260 Do not breathe spray. P210 Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. • No smoking. P251 Pressurized container: Do not pierce or burn, even after use. P211 Do not spray on an open flame or other ignition source.

Shelf life till: see elsewhere on the packaging (exp.)

Olio silconico per lubrificare e proteggere parti in plastica o gomma. Assai indicato per trattare parti soggette a variazioni di temperatura.

Caratteristiche del prodotto:

- Registrazione internazionale NSF-H1. • Alta qualità penetrante. • Adesione eccellente. • Idrorepellente. • Previene congelamento e grippaggio. • Previene stridii e scricchiolio. • Eccellente stabilità meccanica e termica. • Resistente alle intemperie e ad acidi e basi deboli. • Valvola a 360°. • Temperatura di trattamento 5-30°C. • Agitare prima dell'uso. • Applicare uno strato sottile di prodotto. • Grazie a una formulazione unica si crea un film chimicamente inerte e antindurente.

Frasi di rischio:

H222-H229 Aerosol altamente infiammabile. H336 Può provocare sonnolenza o vertigini. H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Consigli di prudenza:

P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. P260 Non respirare la polvere/fumi/gas/la nebbia/vapori/èl aerosol. P210 Tenerlo lontano da fonti di calore/scintille/fiamme libere/superfici riscaldate. • Non fumare. P251 Recipiente sotto pressione, non perforare né bruciare, neppure dopo l'uso. P211 Non vaporizzare su una fiamma libera o altra fonte di accensione.

Conservazione: vedere confezione (scadenza)

Aceite de silicona para lubricar y proteger piezas de plástico o de caucho. Sumamente adecuado para tratar piezas que son propensas a sufrir fluctuaciones de temperatura.

Características del producto:

- Registro NFS internacional NSF-H1. • Buena penetración y excelente adhesión. • Repele el agua. • Evita congelación y secado. • Evita cruídos y chirridos. • Excelente estabilidad mecánica y térmica. • Resistente a las condiciones meteorológicas, ácidos y bases débiles. • Válvula 360°. • Temperatura de tratamiento de 5 a 30°C. • Agítense antes de usar. • Aplíquese en una capa fina. • Como resultado de la fórmula única, se forma un film sin endurecimiento y químicamente inerte.

Frases de peligro:

H222-H229 Aerosol extremadamente inflamable. H336 Puede provocar somnolencia o vértigo. H411 Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

Consejos de prudencia:

P102 Mantener fuera del alcance de los niños. P260 No respirar el polvo/èl humo/èl gas/la niebla/los vapores/èl aerosol. P210 Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. • No fumar. P251 Presurized container: Do not pierce or burn, even after use. P211 No pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de ignición.

Validez hasta: véase en el envase (exp.)

Siliconolie til at smøre og beskytte plastik- og gummidele. Ekstremt velegnet til at behandle dele der er udsat for temperatursvingninger.

Produktkendtegn:

- International NSF registrering NSF-H1. • God gennemtrængende effekt. • Fremragende vedhæftning. • Vandafvisende. • Forebygger frys- og grippage. • Forebygger knirken og piben. • Fremragende mekanisk stabilitet og varmetabilitet. • Vejrbestandigt og modstandsdygtigt over for svage syrer og baser. • 360° ventil. • Behandlingstemperatur: 5 – 30°C. • Omryst før brug. • Holdes i et tyndt lag. • Som et resultat af den unikke formel er der dannet en kemisk inert, ikke-hardende film.

Hazard sætninger:

H222-H229 Yderst brandfarlig aerosol. H336 Può provocare sonnolenza o vertigini. H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Sikkerhedssætninger:

P102 Opbevar ude af børns rækkevidde. P260 Indånd ikke pulver/støv/gas/damp/spray. P210 Holdes væk fra varme/gnist/åben ild/varme overflader. Rykning forbløder. P251 Beholder under tryk: Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke smides i brand. P211 Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder.

Holdbar til: se på emballagen (-)



Gevaar
Danger
Peligro
Gefahr
Pericolo

Silikonöl zur Schmierung und zum Schutz von Kunststoff- und Gummiteilen. Sehr gut geeignet für die Behandlung von Teilen, die Temperaturschwankungen unterliegen.

Produktmerkmale:

- International NSF-Registrierung NSF-H1. • Gute Durchdringungswirkung. • Hervorragende Haftung. • Wasser abweisend. • Verhindert Festfrieren und Ausdröken. • Verhindert Quietschen und Knarren. • Hervorragende mechanische und thermische Stabilität. • Unempfindlich gegen Witterungseinflüsse, schwache Säuren und Basen. • 360° Ventill. • Beste Verarbeitungstemperatur 5 – 30 °C. • Vor Gebrauch schütteln. • In einer dünnen Schicht auftragen. • Durch die einzigartige Formel wird ein chemisch inert, nicht härtender Film gebildet.

Hazard sætninger:

H222-H229 Yderst brandfarlig aerosol. H336 Può provocare sonnolenza o vertigini. H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Sicherheitshinweise:

P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P260 Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/ Aerosol nicht einatmen. P210 Von Hitze/Funkeln/ offener Flamme/heißen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen. P251 Behälter steht unter Druck: Nicht durchschneiden oder verbrannen, auch nicht nach der Verwendung. P211 Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen.

Mindestens haltbar bis: siehe an anderer Stelle auf der Verpackung (exp.)