

1909973

Aluminium-/Zilver spray vormt een dichte en vochtafwerende microfilm, welke ademend en elastisch blijft. Het beschermt de verwonding tegen vuil en andere negatieve invloeden van buitenaf

MS Aluminium/Silver spray forms a close and moisture repellent metallic film, which stays elastic and breathable. It protects sensitive skin against dirt or other harmful environmental factors

Aluminium-/ Silberspray bildet einen dichten und feuchtigkeitsschließenden Mikrofilm, welcher atmungsaktiv und elastisch bleibt. Es schützt die Verletzungen gegen Schmutz und andere negative äußerliche Einflüsse.

Anwendung: Vor Gebrauch Dose kräftig schütteln, bis inneliegende Stahlkugeln vollständig aufgewirbelt hat. Aus einer Entfernung von ca. 10 bis 20 cm auf die saubere und trockene Fläche aufsprühen, bis ein feiner metallischer Schutzfilm erkennbar ist.

L'aérosol alu/argenté forme un microfilm dense et imperméable, qui reste perméable à l'air et souple. Il protège la blessure contre les saletés et autres infuences négatives de l'extérieur.

Mode d'emploi : Bien secouer avant usage, jusqu'à ce la bille métallique ait mélangé les composants complètement. Pulvériser à une distance de 10 à 20 cm sur une surface propre et sèche, jusqu'à obtenir un film protecteur fin et visible.

MS Spray Alluminio/Argento che forma una pellicola chiusa e impermeabile all'umidità, che resta comunque elastica e traspirante. Protegge la pelle sensibile dalla sporcizia o da altri elementi ambientali dannosi

Modalità d'uso: Agitare bene prima dell'uso, fin no a che la pallina interna in ferro ha completamente mescolato i componenti. Spruzzare sulla superficie da trattare, pulita e asciutta, a una distanza di 10/20 cm, fin no a quando la pellicola metallica protettiva non diventa visibile

Spray a base de aluminio que forma un film de protección en la piel, elástico y respirable. Protege la piel contra la suciedad y contra factores ambientales perjudiciales

Instrucciones de uso: Agitar antes de usar hasta que la bola interna suena para obtener una buena mezcla de los componentes. Aplicar a una distancia de 10 a 20 cm sobre el área limpia y seca, hasta que sea visible una fina capa de film metálico protector

Gebruiksaanwijzing: Goed schudden voor gebruik, tot de metalen bal de componenten volledig heeft gemengd. Op een afstand van 10 tot 20 cm op het schone en droge oppervlak sprayen, totdat een fijne metalische beschermende film zichtbaar is.

Instructions for use: Shake well before use, until the inside steel ball has completely twirled the components. Spray from a distance of 10 to 20 cm on the clean and dry area, until a fine metallic protective film is visible.

Gevaar H222 Zeer licht ontvlambare aerosol. H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. H229 Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitte. P211 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. P211 Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten. P251 Ook na gebruik niet doorboren of verbranden. P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/ogeschermde/gelaatsbescherming dragen. P302+P352 Bij CONTACT MET DE HUID: Met veel water wassen. P410+P412 Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F. Bevat: acetone, propan-2-ol, ethylacetaat **Danger** H222 Extremely flammable aerosol. H229 Pressurized container: May burst if heated. H315 Causes skin irritation. H336 May cause drowsiness or dizziness. H411 Toxic to aquatic life with long lasting effects. P210 Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking. P211 Do not spray on an open flame or other ignition source. P251 Do not pierce or burn, even after use. P280 Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection. P302+P352 IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water. P410+P412 Protect from sunlight. Do not expose to temperatures exceeding 50 °C/122 °F. P501 Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulation. Contains: acetone, propan-2-ol, ethyl acetate **Gefahr** H222 Extrem entzündbares Aerosol. H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. H319 Verursacht schwere Augenreizung. H336 Kann

Schlafgigkeit und Benommenheit verursachen. P210 Von Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. P211 Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. P251 Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. P280 Schutzhandschuhe/ Schutzbekleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. P302+P351+P338 Bei Kontakt MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. P410+P412 Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen über 50 °C/122 °F aussetzen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. EUH 066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Enthält: Aceton, 2-Propanol, Ethylacetat **Danger** H222 Aerosol extrêmement inflammable. H229 Recipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur. H319 Provoque une sévère irritation des yeux. H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges. P210 Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. P211 Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition. P251 Ne pas persister, ni brûler, même après usage. P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. P302+P351+P338 En cas de CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. P337+P313 Si l'irritation

oculaire persiste: consulter un médecin. P410+P412 Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C/122 °F. Contient: acétone, propane-2-ol, l'acétate d'éthyle **Peligro** H222 Aerosol extremadamente inflamable. H229 Recipiente a presión: Puede reventar si se calienta. H315 Provoca irritación cutánea. H336 Puede provocar somnolencia o vértigo. H411 Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. P210 Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. P211 No pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de ignición. P251 No perforar ni quemar, incluso después de uso. P280 Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. P302+P352 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua. P410+P412 Proteger de la luz del sol. No exponer a temperaturas superiores a 50 °C/122 °F. Contiene: acetone, propan-2-ol, acetato de etilo **Pericolo** H222 Aerosol altamente infiammabile. H229 Contenitore pressurizzato: può esplodere se riscaldato. H319 Provoca grave irritazione oculare. H336 Può provocare sonnolenza o vertigini. P210 Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare. P211 Non vaporizzare su una fiamma libera o altra fonte di accensione. P251 Non perforare né bruciare, neppure dopo l'uso. P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. P302+P352 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua. P410+P412 Proteggere dai raggi solari. Non esporre a temperature superiori a 50 °C/122 °F. Contiene: acetone, propan-2-olo, etilacetato



16000551/F-21

UFI: 7H10-F03N-C00V-Y7R2

21 LV 06



1909973