



T&T CLEANER 2.0

2505226



made in CANADA
fabriqué au CANADA



EVERYTHING
SPOTLESS & CLEAN

TOUT EST
IMPECCABLE ET
PROPRE

EN

MS T&T Cleaner 2.0 is a safe and effective brushless cleaner designed for use on vehicles, tractors, trailers, farm equipment, boats, off-road vehicles, RV's, vinyl siding, lacquered surfaces, and much more!

FR

Le MS T&T Cleaner 2.0 est un nettoyant sans contact qui est sécuritaire et efficace sur tout type de véhicules, tracteurs, remorques, équipement de ferme, bateaux, véhicule tout-terrain, V.R, clabord en vinyle, surface laquée et beaucoup d'autres!!

ES

MS T & T Cleaner 2.0 es un limpiador sin escobillas seguro y eficaz diseñado para su uso en vehículos, tractores, remolques, equipos agrícolas, barcos, vehículos todoterreno, caravanas, revestimientos de vinilo, superficies lacadas y mucho más.



www.TandTCleaner.com



www.protectsystems.com

The **Schippers** Group

Let's beat AMR with HyCare

MS Gold T&T CLEANER 2.0 1.1 Gallons/ 4.85 kg

2505226

Danger
Peligro



UN 1719
CAUSTIC ALKALI LIQUID, N.O.S.
((Mixture with Ethanolamine; Sodium Hydroxide), 8, III, (E))

For videos & more information visit:
Pour des vidéos et plus d'informations, visitez:

 www.TandTCleaner.com

 www.protectsystems.com

Made in Canada
Fabriqué au Canada

MS T&T Cleaner

EN: Directions for use:

Application Instructions:

Pre-rinse heavy dirt, mud and polished aluminum trailers or tanks.
Pour undiluted cleaner concentrate into the foam kit canister.
Apply foam with cold water and adjust the foam kit dial for shaving cream thick foam (2% is recommended).
Let the foam soak for 1-5 minutes, making sure to not let the foam dry or slide off the surface. Aluminum should be pre-rinsed, foamed, and immediately washed.
Wash from the bottom up with a green or yellow nozzle using hot or cold water, followed by a top-down rinse.
Thoroughly rinse a second time, making certain that no foam residue remains.

Pro Tips:

Scum from the bottom up.
For larger surfaces, foam and work in sections to avoid the foam drying or sliding off the surface.
Cool extremely hot surfaces by pre-rinsing with water.
Dry or rinse the surface with reverse osmosis/filtered water to avoid water spots.
Aluminum and stainless steel should be pre-rinsed, foamed and immediately washed. Test on an inconspicuous area before use.

Best before:

24 months after the date of production

Batch number/

Número de lote/

Número de lote/

FR: Comment l'utiliser:

Application:

Rincer une première fois pour enlever le plus possible la grosse saleté, la boue et les remorques en aluminium et ou réservoirs.
Verser la solution pure du savon dans le réservoir.
Appliquer la mousse avec de l'eau froide et ajuster la jauge de mousse pour avoir le niveau/épaisseur adéquat (2% est recommandé).
Laisser la mousse agir pendant 1-5 minutes, et assurez-vous que la mousse ne sèche pas, ni ne tombe de la surface.
L'aluminium doit être pré-rincer, nettoyer avec la mousse et laver immédiatement, sans attente.
Laver du bas vers le haut avec l'embout vert ou jaune en utilisant de l'eau chaude ou froide. Ensuite, veuille rincer du haut vers le bas.
Rincer en profondeur une deuxième fois pour s'assurer d'enlever tous les résidus de mousse.

Trucs d'expert:

Mousser du bas vers le haut.
Pour les grandes surfaces, nettoyez avec la mousse en section pour éviter le séchage et/ou les glissements de mousse.
Refroidir les surfaces très chaudes en les pré-rinçant.
Sécher ou rincer les surfaces avec de l'eau distillée pour éviter les tâches d'eau.
L'aluminium et l'acier inoxydable doivent être pré-rincer, nettoyer et rincer immédiatement. Essayer sur une surface discrète avant le grand nettoyage.

Meilleur avant:

24 mois après la date de production

Date of production/

Date de production/

Fecha de fabricación

ES: Instrucciones de uso:

Instrucciones de aplicación:

Enjuague previamente los remolques o tanques de suciedad pesada, barro y aluminio pulido.
Vierte el concentrado del limpiador sin diluir en el recipiente del kit de espuma.
Aplica espuma con agua fría y ajusta la rueda reguladora del kit de espuma para obtener una espuma espesa de crema de afeitar (se recomienda 2%).
Deje que la espuma se remoje durante 1 a 5 minutos, asegurándose de que la espuma no se seque ni se deslice de la superficie. El aluminio debe enjuagarse previamente, espumarse y lavarse inmediatamente.
Lave de abajo hacia arriba con una boquilla verde o amarilla con agua fría o caliente, seguido de un enjuague de arriba hacia abajo.
Enjuague bien por segunda vez, asegurándose de que no quedan residuos de espuma.

Consejos profesionales:

Esprima de abajo hacia arriba.
Para superficies más grandes, aplique espuma y trabaje en secciones para evitar que la espuma se seque o se deslice de la superficie.
Enfríe las superficies extremadamente calientes enjuagándolas previamente con agua.
Seque o enjuague la superficie con ósmosis inversa / agua filtrada para evitar manchas de agua.
El aluminio y el acero inoxidable deben enjuagarse previamente, espumarse y lavarse inmediatamente. Pruebe en un área poco visible antes de usar.

Consumíase antes de:

24 meses después de la fecha de producción

The
Schippers
Group

Europe:

Schippers Europe BV
Smaragdweg 60
5527 LB Hapert
+31(0)497-339 779
www.schippers.eu

Canada:

Schippers Canada Ltd.
120 - 27211 Highway 12
Lacombe County, AB T4L 0E3
1-866-995-7771
www.TandTCleaner.com
www.schippers.ca

United States:

Schippers USA LLC
PO Box 1685
Bettendorf, IA 52222
563-538-5070
www.schippersusa.com
www.protectsystems.com (distributor)

UFI:1772-TPG-A00V-RQH1

24 LV 08



2505226