

# FOAM 45

**Extreem hechtend inweekmiddel**  
**Extrem haftendes Weichmittel**  
**Agent de trempage extrêmement adhésif**



**FOAM 45** behoort tot de allernieuwste generatie inweekmiddelen. Het schuim hecht 45-120 minuten aan het oppervlak en zakt nauwelijks naar beneden. Door deze lange kleefkracht is het zeer effectief voor de verwijdering van mest, voerresten, vet, eiwit, urine en lichte kalkaanslag.

- ☒ **Super extreme hechting**
- ☒ **Bespaart arbeid**
- ☒ **Extreem krachtig**
- ☒ **Goedkoop en zuinig in gebruik**

#### GEBRUIKSAANWIJZING:

Doseer 0,5 tot 1 liter **FOAM 45** per 100 liter water. Bij voorkeur het oppervlak eerst nat maken, daarna de oplossing aanbrengen met lage druk, schuimen of sproeien. Na een inweektijd van ongeveer 45-120 minuten het oppervlak met hoge druk afsprengen.

**Bevat:** Natriumhydroxide, Mengsel

**Bewaren:** In goed gesloten verpakking in een gesloten, vorstvrije, geventileerde ruimte.

**Houdbaarheid:** Tot 2 jaar na productiedatum (zie verpakking).

*Technische adviezen, richtlijnen en recepturen worden naar beste weten verstrekt. Door de onbekendheid van de wijze waarop de producten en de omstandigheden waaronder de producten worden verwerkt, wordt elke aansprakelijkheid voor schade uitgesloten.*



**FOAM 45** gehört zu der neuesten Generation der Weichmittel. Der Schaum haftet sich 45-120 Minuten an die Oberfläche und fällt kaum herunter. Dank dieser langen Klebekraft ist das Mittel sehr effektiv für die Beseitigung von Mist, Futterresten, Eiweiß, Urin und leichtem Kalkbelag.

- ☒ **Super extreme Haftung**
- ☒ **Spart Arbeit**
- ☒ **Extrem stark**
- ☒ **Preiswert und sparsam im Verbrauch**

#### GEBRAUCHSANLEITUNG:

Dosieren Sie 0.5 bis 1 Liter **FOAM 45** auf 100 Liter Wasser. Bevorzugt sollte man die Oberfläche erst nass machen, dann die Lösung mit niedrigem Druck anbringen, schäumen oder spritzen. Nach einer Einweichzeit von ca. 45-120 Minuten sollten Sie die Oberfläche mit hohem Druck abspritzen.

**Enthält:** Ätznatron, Gemisch

**Lagerung:** In ein gut verschlossenes Behältnis in einem geschlossenen, frostfreien und belüfteten Raum lagern.

**Haltbarkeit:** Bis zu 2 Jahre nach Herstellungsdatum (siehe Verpackung).

*Technische Empfehlungen, Richtlinien und Rezepturen werden nach bestem Wissen gegeben. Infolge der nicht kennen der Weise auf der und die Umstände in denen die Produkte verarbeitet werden, wird jede Schadenshaftung ausgeschlossen.*



**FOAM 45** appartient à la toute dernière génération d'agents de trempage. La mousse adhère à la surface pendant 45 à 120 minutes et se dépose à peine. En raison de cette longue force adhésive, il est très efficace pour l'élimination du fumier, des résidus alimentaires, des graisses, des protéines, de l'urine et du calcaire.

- ☒ **Adhérence super extrême**
- ☒ **Économise du travail**
- ☒ **Extrêmement puissant**
- ☒ **Peu coûteux et économique d'utilisation**

#### MODE D'EMPLOI:

Dose de 0,5 à 1 litre de **FOAM 45** pour 100 litres d'eau. Mouillez d'abord la surface de préférence, puis appliquez la solution avec une faible pression, de la mousse ou un spray. Après un temps de trempage d'environ 45 à 120 minutes, rincez la surface à haute pression. Ne le laissez jamais sécher!

**Contient :** Hydroxyde de sodium, Mixture

**Stockage :** Conserver dans un contenant scellé dans une salle fermée et ventilée, à l'abri du gel.

**Durée de conservation :** jusqu'à 2 ans après la date de production (voir emballage).

*Des conseils techniques, des directives et des recettes sont fournis au meilleur de nos connaissances. En raison de la méconnaissance de la manière dont les produits et des circonstances dans lesquelles les produits sont traités, toute responsabilité pour dommages est exclue.*

**22 kg**

YK20-Y0A7-100U-H056

 **ORTHOVIT**  
nutrition & chemicals

Sint Antoniusstraat 7-B  
6095 AK BAEXEM (NL)

T : +31(0)475 452981  
F : +31(0)475 453572  
E : orthovitbv@gmail.com

2509101 - V213

# FOAM 45



**Bevat:** Natriumhydroxide, Natriumlaurylethersulfaat, Natrium-N-lauroylsarcosinaat, Lauryldiëthanolamide

**Gevarenaanduidingen:**

**H290:** Kan bijtend zijn voor metalen.

**H314:** Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

**H318:** Veroorzaakt ernstig oogletsel.

**Veiligheidsaanbevelingen:**

**P280:** Beschermende handschoenen, beschermende kleding, oogbescherming, gelaatsbescherming dragen.

**P301+P330+P331:** NA INSLIKKEN: de mond spoelen GEEN braken opwekken.

**P303+P361+P353:** BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.

**P305+P351+P338:** BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

**P310:** Onmiddellijk een arts raadplegen.

**P501:** Inhoud/verpakking afvoeren naar door inleveren bij een bevoegde persoon voor hantering van afval of retourneren aan de leverancier.



**Enthält:** Natriumhydroxid, Natriumlaurylethersulfaat, Sodium N-lauroylsarcosinate, Amides, C8-18 and C18-unsatd., N, N-bis(hydroxyethyl)

**Gefahrenhinweise:**

**H290:** Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.

**H314:** Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.

**H318:** Verursacht schwere Augenschäden

**Sicherheitshinweise:**

**P280:** Schutzhandschuhe, Schutzkleidung, Augenschutz, Gesichtsschutz tragen.

**P301+P330+P331:** BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.

**P303+P361+P353:** BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen oder duschen.

**P305+P351+P338:** BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

**P310:** Sofort Arzt anrufen.

**P501:** Inhalt/Behälter mit der Übergabe an die für Abfallverwertung oder Rückgabe an Lieferanten zuständige Person zuführen.



**Contient:** Hydroxyde de sodium, Natriumlauryléthersulfate, Sodium N-lauroylsarcosinate, Amides, C8-18 and C18-unsatd., N,N-bis(hydroxyethyl)

**Mentions de danger:**

**H290:** Peut être corrosif pour les métaux.

**H314:** Provoque de graves brûlures de la peau et lésions des yeux.

**H318:** Provoque des yeux/du visage.

**Conseils de prudence:**

**P280:** Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.

**P301+P330+P331:** EN CAS D'INGESTION : Rincer la bouche. NE PAS faire vomir.

**P303+P361+P353:** EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) :

Enlever immédiatement les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/douche.

**P305+P351+P338 :** EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact, si possible ; continuez à rincer.

**P310:** Consulter immédiatement un médecin.

**P501:** Éliminer le contenu / récipient à remettre à une personne autorisée à éliminer les déchets ou en le retournant au fournisseur.



**22 kg**

YK20-Y0A7-100U-H056

**UN 1719**

**Gevaar | Gefahr | Danger**

2509101 - V213