



TS Group Holland

SPECIALISTS IN TECHNICAL SERVICES



HTS-500

Deze axiaal ventilator is uitermate geschikt in lage en smalle ruimtes voor het creëren van een wind chill effect. De HTS-500 kan ook goed ter ondersteuning van het creëren van luchtsnelheid, voor koelen middels verneveling ingezet worden.

Deze ventilatoren zetten wij in daar waar de ruimte zeer beperkt is.

Met een diameter van 50 cm en een luchtverplaatsing van 6.500 m³/h, met een worp van 8 meter is deze ventilator klein maar krachtig.

IP54



Specificaties:

Propeller diameter (mm)	450
Aantal ventilatorbladen	3
Afmeting ventilator (mm)	510×165
Doorsnede ventilator (mm)	500
Maximaal stroomverbruik	230V-50Hz-75W
Maximale worp (m)	7
Luchtsnelheid	200m/min
Luchtflow	6,500 m ³ /h
Geluid	42.2 dB
Gewicht	6kg
Extra's	Voorzien van 3 standen schakelaar. Standaard geleverd met diverse ophangbeugels. Wordt geleverd incl. montage materiaal. Geschikt voor gebruik buiten.



www.hittestress.nl

Voorkom Hittestress bij uw vee



● Engineering ● Project / Site management ● Commissioning ● Service & Maintenance ● Support ● Trading

TS Group Holland BV
Burensdijk 3
4116 GS Buren
The Netherlands

Phone: +31(0)344-662347
Fax: +31(0)344-662348
E-mail: info@tsg-holland.com
Website: www.tsg-holland.com

Bank: Rabobank
Bank account nr: 1260.04.005
IBAN: NL55 RABO 0126 0040 05
BIC: RABONL2U

K.v.K. Midden-Nederland: 55425739
BTW/VAT nr: NL851704785B01



Op al onze offertes, op alle opdrachten aan ons en op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn de Metaalunievoorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden zijn gedeponereerd bij de griffie van de rechtbank Rotterdam. Deze worden u op verzoek kosteloos toegezonden.