



345910 (100 W)

Höhe	Maximale Beleuchtungsstärke	Durchmesser der beleuchteten Fläche
1,50 m	853 Lux	4,28 m
2 m	480 Lux	5,70 m
4 m	449 Lux	11,40 m
4,50 m	95 Lux	12,80 m
6 m	53 Lux	17,10 m

Halbwertswinkel 110°

345911 (150 W)

Höhe	Maximale Beleuchtungsstärke	Durchmesser der beleuchteten Fläche
1,50 m	1142 Lux	4,75 m
2 m	640 Lux	6,30 m
4 m	160 Lux	12,65 m
4,50 m	126 Lux	14,25 m
6 m	70 Lux	19,00 m

Halbwertswinkel 115,5°

345912 (200 W)

Höhe	Maximale Beleuchtungsstärke	Durchmesser der beleuchteten Fläche
1,50 m	1657 Lux	4,35 m
2 m	930 Lux	5,80 m
4 m	233 Lux	11,60 m
4,50 m	184 Lux	13,00 m
6 m	103 Lux	17,40 m

Halbwertswinkel 110,9°

345913 (240 W)

Höhe	Maximale Beleuchtungsstärke	Durchmesser der beleuchteten Fläche
1,50 m	1850 Lux	4,50 m
2 m	1040 Lux	6,00 m
4 m	260 Lux	21,10 m
4,50 m	205 Lux	13,50 m
6 m	115 Lux	18,10 m

Halbwertswinkel 113°