# MS Pigment Blue–5005

**400 g**

6309760-BLU

**EN:** The MS Pigment is a pigment addition for MSE Floorequalcoat-trans. With this pigment the MSE Floorequalcoat-trans is coloured, with the result that the transparency of the MSE Floorequalcoat-trans disappears. With MS Pigment, one-layered coloured flours can be made instantly.

**Instructions for use:**
- Mix component A and B of MSE Floorequalcoat-trans
- Add the MS Pigment
- Mix approximately 30 seconds until a homogeneous coloured substance is formed

1 piece of MS Pigment contains 400 grams, which is enough for one set of 25 kg MSE Floorequalcoat to colour.

**NL:** De MS Pigment is kleurstof voor in de MSE Floorequalcoat-trans. Met deze kleurstof verkrijgt de MSE Floorequalcoat-trans kleur en verdwijnt de transparantie van deze coating. Met MS Pigment kunnen in één enkele laag gekleurde vloeren gemaakt worden.

**Gebruiksaanwijzing:**
- Mix component A en B van MSE Floorequalcoat-trans
- Voeg de MS Pigment toe
- Mix circa 30 seconden, totdat een homogene gekleurde substantie ontstaat

1 stuks van de MS Pigment bevat 400 gram, wat genoeg is om 1 set van 25 kg MSE Floorequalcoat te kleuren.

**DE:** MS Pigment ist ein Farbstoff für MSE Floorequalcoat-trans. Mit dem Farbstoff erhält MSE Floorequalcoat-trans seine Farbe. Die Transparenz des Coatings verschwindet. Mit MS Pigment kann in einer einzigen Lage ein farbiger Boden hergestellt werden.

**Gebrauchsanweisung:**
- Mischen Sie Komponente A und B von MSE Floorequalcoat-trans
- Fügen Sie MS Pigment hinzu
- Mischen Sie das Ganze ca. 30 Sekunden, bis eine homogene, gefärbte Substanz entsteht

Eine Packung MS Pigment enthält 400 Gramm und ist ausreichend um ein Set von 25 kg MSE Floorequalcoat zu färben.

**FR:** Le MS Pigment est un colorant à mélanger avec le MSE Floorequalcoat-trans. Grâce à ce colorant, le MSE Floorequalcoat-trans acquiert une couleur et cet enduit perd sa transparence. Avec le MS Pigment il est possible d'obtenir un sol coloré en un seul jour.

**Mode d'emploi:**
- Mélanger les composants A et B du MSE Floorequalcoat-trans
- Ajouter le MS Pigment
- Mélanger pendant environ 30 secondes jusqu'à obtention d'une coloration uniforme du produit.

1 unité de MS Pigment contient 400 g, suffisant pour colorer un kit de 25 kg de MSE Floorequalcoat.

**ES:** MS Pigment es una adición de color para MSE Floorequealcoat-trans. Con MS Pigment se da color al MSE Floorequalcoat-trans, haciendo que la transparencia de MSE Floorequalcoat-trans desaparezca. Con MS Pigment se colorea una capa del suelo al instante.

**Instrucciones de uso:**
- Mezclar el componente A y B de MSE Floorequalcoat-trans
- Añadir MS Pigment
- Mezclar durante aproximadamente 30 segundo hasta formar una sustancia de color homogénea

1 unidad de MS Pigment contiene 400 gramos, lo cual es suficiente para dar color a 25 kg de MSE Floorequalcoat.

**IT:** MS Pigmento è un pigmento additivo per MSE Floorequalcoat-trans. Con questo pigmento l'MSE Floorequalcoat-trans viene colorato, con il risultato che la trasparenza di MSE Floorequalcoat-trans scompare. Con MS Pigmento, si possono realizzare all'istante pavimenti con uno strato di colore.

**Istruzioni per l'uso:**
- Miscelare la componente A e B dell'MSE Floorequalcoat-trans
- Aggiungere MS Pigmento
- Miscelare per circa 30 secondi fino a quando si forma una sostanza colorata omogenea

1 pezzo di MS Pigmento contiene 400 grammi, sufficienti per colorare una confezione di 25 kg di MSE Floorequalcoat.

**DA:** MS Pigment er et pigmenttilskud til MSE Floorequalcoat-trans. Med dette pigment farves MSE Floorequalcoat-trans, hvilket medfører, at MSE Floorequalcoat-trans' gennemsigtighed forsvinder. Med MS Pigment kan der straks fremstilles farvede belægninger i ét lag.

**Brugsanvisning:**
- Bland komponent A og B af MSE Floorequalcoat-trans
- Tilsæt MS Pigment
- Bland i ca. 30 sekunder, indtil der dannes en homogen, farvet masse

1 enhed MS Pigment indeholder 400 gram, hvilket er tilstrækkeligt til at farve et sæt på 25 kg MSE Floorequalcoat.

**PL:** MS Pigment to dodatek barwiący do produktu MSE Floorequalcoat-trans. Pigment ten służy do barwienia produktu MSE Floorequalcoat-trans, co powoduje utratę jego przezroczystości. Dzięki MS Pigment można natychmiast uzyskać jednowarstwowe, barwione posadzki.

**Sposób użycia:**
- Wymieszać składniki A i B preparatu MSE Floorequalcoat-trans
- Dodać MS Pigment
- Mieszać przez około 30 sekund, aż do uzyskania jednorodnej, zabarwionej masy

1 opakowanie MS Pigment zawiera 400 gramów, co wystarcza do zabarwienia jednego zestawu preparatu MSE Floorequalcoat o masie 25 kg.

26 LV 11


MS Schippers

**Schippers Export EU BV**
Schippers Africa BV
Schippers APAC BV
Schippers LATAM BV
Schippers ME BV
Tel: +31(0)497 339 774

**All located in:**
Schippers Europe BV
Smaragdweg 60
5527 LB Hapert (NL)
Tel: +31(0)497 339 774

**Schippers Bladel BV**
Smaragdweg 60
5527 LB Hapert (NL)
Tel: +31(0)497 339 787

**Schippers BV**
Grens 114
2370 Arendonk (BE)
Tel: +32 148 207 13

**Schippers GmbH**
Kölner Straße 62
47647 Kerken (DE)
Tel: +49 283 392 360

**Schippers France Sarl**
ZA de la Retaudais -
CS 10009
35137 Bédée (FR)
Tél: +33299 614 040

**Schippers Agrícola SL**
Ctra. Montmeló 76
08403 Granollers,
Barcelona (ES)
Tel: +34 931 816 433

**Schippers Italia S.R.L.**
Piazza Monsignor
Giuseppe Almici, 13
25124 Brescia (BS) (IT)
Tel: +39 035 449 0369

**Schippers Danmark ApS**
Agro Food Park 13
8200 Aarhus N (DK)
Tel: +45 898 841 87

**Schippers Polska sp. z o.o.**
ul. Wrocławska 2H/4
55-114 Ligota Piękna, (PL)
Tel: +48 717 261 019



Download app!
Scan this product

6309760-BLU