

FOAM 65

Alkalisch inweekmiddel met een superieure kleefkracht
Alkalisches Einweichmittel mit überlegener Klebrigkeit
Agent de trempage alcalin avec une adhérence supérieure



VOORDELEN:

- ✓ **Superieure hechting voor een effectieve reiniging**
- ✓ **Stabiel schuimpatroon, bij lage dosering vanaf 1%**
- ✓ **Een krachtige dieptewerking door actieve bevochtigers**
- ✓ **Besparing van tijd, arbeid en product**

GEBRUIKSAANWIJZING:

- Afhankelijk van de vervuiling, dosering 1 à 2%.
- Grof vuil en los materiaal verwijderen.
- Onverdund en in de juiste dosering aanbrengen.
- Aanbrengen met een professioneel schuimsysteem.
- Laat de Foam 65 inweken gedurende 30 - 60 minuten. Nooit laten drogen!
- Met water en hogedrukreiniging afspoelen tot resten verdwenen zijn.

Bevat: Natriumhydroxide, Mengsel

Bewaren: In goed gesloten verpakking in een gesloten, vorstvrije, geventileerde ruimte.

Houdbaarheid: Tot 2 jaar na productiedatum (zie verpakking).

Technische adviezen, richtlijnen en recepturen worden naar beste weten verstrekt. Door de onbekendheid van de wijze waarop de producten en de omstandigheden waaronder de producten worden verwerkt, wordt elke aansprakelijkheid voor schade uitgesloten.

230 kg

UFI:H740-K0ER-V007-3GUE



VORTEILE:

- ✓ **Hervorragende Haftung für eine effektive Reinigung**
- ✓ **Stabiles Schaummuster bei niedriger Dosierung von 1%**
- ✓ **Ein starker Tiefeneffekt durch aktive Luftbefeuchter**
- ✓ **Zeit-, Arbeits- und Produktersparnis**

GEBRAUCHSANLEITUNG:

- Abhängig von der Verschmutzung, Dosierung 1 bis 2%.
- Entfernen Sie groben Schmutz und loses Material.
- Ohne Verdünnung und in der richtigen Dosierung auftragen.
- Mit einem professionellen Schaumsystem auftragen.
- Die Foam 65 einweichen 30 - 60 Minuten. Niemals trocknen lassen!
- Mit Hochdruckreinigung mit Wasser abspülen, bis Rückstände verschwunden sind.

Enthält: Ätznatron, Gemisch

Lagerung: In ein gut verschlossenes Behältnis in einem geschlossenen, frostfreien und belüfteten Raum lagern.

Haltbarkeit: Bis zu 2 Jahre nach Herstellungsdatum (siehe Verpackung).

Technische Empfehlungen, Richtlinien und Rezepturen werden nach bestem Wissen gegeben. Infolge der nicht kennen der Weise auf der und die Umstände in denen die Produkte verarbeitet werden, wird jede Schadenshaftung ausgeschlossen.



AVANTAGES :

- ✓ **Adhérence supérieure pour un nettoyage efficace**
- ✓ **Motif de mousse stable, à faible dosage à partir de 1%**
- ✓ **Un puissant effet de profondeur grâce aux humidificateurs actifs**
- ✓ **Gain de temps, de main-d'œuvre et de produit**

MODE D'EMPLOI :

- En fonction de l'encrassement, dosage de 1 à 2%.
- Enlever les grosses salissures et les matériaux meubles.
- Appliquer sans dilution et dans le bon dosage.
- Appliquer avec un système de mousse professionnel.
- Faites tremper le Foam 65 pendant 30 à 60 minutes. Ne le laissez jamais sécher!
- Rincer à l'eau avec un nettoyage haute pression jusqu'à ce que les résidus aient disparu.

Contient : Hydroxyde de sodium, Mixture

Stockage : Conserver dans un contenant scellé dans une salle fermée et ventilée, à l'abri du gel.

Durée de conservation : jusqu'à 2 ans après la date de production (voir emballage).

Des conseils techniques, des directives et des recettes sont fournis au meilleur de nos connaissances. En raison de la méconnaissance de la manière dont les produits et des circonstances dans lesquelles les produits sont traités, toute responsabilité pour dommages est exclue.



ORTHOVIT
nutrition & chemicals

Sint Antoniusstraat 7-B
6095 AK BAEXEM (NL)

T : +31(0)475 452981
F : +31(0)475 453572
E : orthovitbv@gmail.com

7400056 - V213

FOAM 65



Bevat: Natriumhydroxide,
Natriumlaurylethersulfaat,
Lauryldiëthanolamide

Gevarenaanduidingen:

H290: Kan bijtend zijn voor metalen.

H314: Veroorzaakt ernstige
brandwonden en oogletsel.

H318: Veroorzaakt ernstig oogletsel.

Veiligheidsaanbevelingen:

P280: Beschermende handschoenen,
beschermende kleding,
oogbescherming, gelaatsbescherming
dragen.

P301+P330+P331: NA INSLIKKEN: de

mond spoelen GEEN braken opwekken.

P303+P361+P353: BIJ CONTACT MET
DE HUID (of het haar): verontreinigde
kleding onmiddellijk uittrekken. Huid
met water afspoelen/afdouchen.

P305+P351+P338: BIJ CONTACT MET
DE OGEN: voorzichtig afspoelen met
water gedurende een aantal minuten;
contactlenzen verwijderen, indien
mogelijk; blijven spoelen.

P310: Onmiddellijk een arts raadplegen.

P501: Inhoud/verpakking afvoeren naar
door inleveren bij een bevoegde persoon
voor hantering van afval of retourneren
aan de leverancier.



Enthält: Natriumhydroxid,
Natriumlaurylethersulfaat, Amides, C8-18
and C18-unsatd., N, N-bis(hydroxyethyl)

Gefahrenhinweise:

H290: Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.

H314: Verursacht schwere Verätzungen
der Haut und schwere Augenschäden.

H318: Verursacht schwere Augenschäden

Sicherheitshinweise:

P280: Schutzhandschuhe, Schutzkleidung,
Augenschutz, Gesichtsschutz tragen.

P301+P330+P331: BEI VERSCHLUCKEN:
Mund ausspülen. KEIN Erbrechen
herbeiführen.

P303+P361+P353: BEI BERÜHRUNG
MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle
kontaminierten Kleidungsstücke sofort
ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen
oder duschen.

P305+P351+P338: BEI KONTAKT MIT DEN
AUGEN: Einige Minuten lang behutsam
mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene
Kontaktlinsen nach Möglichkeit
entfernen. Weiter spülen.

P310: Sofort Arzt anrufen.

P501: Inhalt/Behälter mit der Übergabe
an die für Abfallverwertung oder
Rückgabe an Lieferanten zuständige
Person zuführen.



Contient: Hydroxyde de sodium,
Natriumlauryléthersulfate, Amides,
C8-18 and C18-unsatd., N,N-
bis(hydroxyethyl)

Mentions de danger:

H290: Peut être corrosif pour les métaux.

H314: Provoque de graves brûlures de la
peau et lésions des yeux.

H318: Provoque des yeux/du visage.

Conseils de prudence:

P280: Porter des gants de protection / des
vêtements de protection / un équipement
de protection des yeux / du visage.

P301+P330+P331: EN CAS D'INGESTION :
Rincer la bouche. NE PAS faire vomir.

P303+P361+P353: EN CAS DE CONTACT
AVEC LA PEAU (ou les cheveux) :
Enlever immédiatement les vêtements
contaminés. Rincer la peau à l'eau/douche.

P305+P351+P338 : EN CAS DE CONTACT
AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à
l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever
les lentilles de contact, si possible ;
continuez à rincer.

P310: Consulter immédiatement un
médecin.

P501: Éliminer le contenu / récipient à
remettant à une personne autorisée à
éliminer les déchets ou en le retournant
au fournisseur.



230 kg

UFI:H740-K0ER-V007-3GUE

UN 1719

Gevaar | Gefahr | Danger

7400056 - V213