

Montageanleitung für Radsatz

Die nachstehende Nummerierung bezieht sich auf die beigefügten Fotonummern.

1. Komplette Radsatzteile, inkl. Montagematerial:
 - (4x) Schlossschraube M10 x 70
 - (4x) M10 Kontermutter
 - (2x) Sicherungsring mit Innensechskant Nr. 4 (im Foto bereits montiert zur Befestigung der Räder)
2. Montieren Sie die Räder am Ende des Rahmens und sichern Sie diese mit den Sicherungsringen im Innensechskant Nr. 4
3. idem
4. idem
5. Anzeige mit 2 blauen Kreisen: Entfernen Sie alle 4 Schlossschrauben M10 x 65 von den beiden mittleren vertikalen Pfosten unten und ersetzen Sie sie durch die Schlossschrauben M10 x 70
6. idem
7. Montieren Sie die Eckteile mit einer Öse zur Befestigung des Radsatzes, siehe auch das nächste Foto für die korrekte Positionierung der Ösen (auf der Außenseite/Heckklappe Seite des Pfostens) und sichern Sie diese mit der M10-Sicherungsmutter
8. Fahren Sie den Radsatz von der Seite der Befestigungshalterung (Heckklappe) über die Grundplatte der Klauenstand. Gerade so viel, dass die Einhängestifte über die Ösen hinausragen
9. Hängen Sie nun die Einhängebolzen in die Ösen ein, indem Sie den Radsatz in Richtung Heckklappe zurückfahren.
10. Montieren Sie das Kupplungsstück zur Montage des Bugrads mit einem Gummihammer in der Mitte der Bodenplatte an der Seite der Türen
11. Hängen Sie die Box an das Stromnetz und senken Sie den Fersenriemen mit Hilfe der Steuerung des Hinterbeinmotors ab
12. Befestigen Sie den Fersenriemen am Ende der V-Form des Radsatzes
13. Heben Sie nun den Fersenriemen an, sodass die Bodenplatte der Box vom Boden abgehoben wird. Tun Sie dies so weit, wie auf dem Foto gezeigt
14. Stellen Sie sicher, dass die Bodenplatte am Heckklappen Seite auf dem Boden aufliegt und greifen Sie das Bugrad inklusive Kupplungsbolzen und Sicherungsbolzen mit Clip
15. Richten Sie die Verbindungsrohre aus und stecken Sie den Kupplungsstift durch und durch
16. Installieren Sie den Sicherungsstift mit Clip
17. Ihre Box ist fahrbereit



1



2



3



4



5



6



7



8




9



10



11



12



13



14



15



16



17